

TIJERAS TODO TERRENO

400CRT

A. Altura de plataforma (Elevada)	12.19 m
B. Altura de plataforma (Recogida)	2.04 m
C. Altura de barandillas	1.10 m
D. Altura de almacenaje (barandillas plegadas)	2.32 m
E. Dimensiones de plataforma	1.65 m x 2.92 m
F. Lateral extensible	0.91 m
G. Anchura total	1.75 m
H. Longitud total	3.10 m
I. Distancia entre ejes	2.30 m
J. Distancia al suelo	0.25 m
Capacidad	360 kg
Capacidad con el desplazable opcional	-
Capacidad sobre el desplazable opcional	-
Velocidad de elevación/descenso	54/50 sec.
Máxima altura de traslación	9.14 m
Lateral Desplazable Frontal	-
Peso total de la máquina	5510 kg
Velocidad de traslación 4x2x2	5.6 km/h
Velocidad de traslación 4x2x2 (opcional)	-
Pendiente superable 4x2x2	35%
Pendiente superable 4x4x2 (opcional)	-
Ruedas	30.4x10 De tacos, rellenas de foam
Radio de giro (interno) (Dirección Doble)	2.13 m
Radio de giro (externo) (Dirección Simple)	-
Radio de giro (externo) (Dirección Doble)	3.88 m
Oscilación del eje (opcional)	-
Radio de giro (interno) (Dirección Simple)	-
Alimentación	20.9 KW
Capacidad, tanque de combustible	49 L
Tanque de hidráulico	68L



JLG MODELOS 300 CRT & 400 CRT

