


Especificaciones



MODELOS GS™-5390 RT

DIMENSIONES

Altura de trabajo* máx	17,95 m		
A Altura de la plataforma máx	,15 m		
B Longitud de la plataforma (exterior)	3,89 m		
- con una extensión	5,34 m		
C - con doble extensión	6,57 m		
Extensión de la plataforma :			
D - delantera	1,52 m		
E - trasera	1,22 m		
- « Super Deck »	+ 0,41 m		
F Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m		
Altura – replegada**			
- suelo/plataforma	2,02 m		
G - con barandillas	3,15 m		
- con barandillas replegadas	2,47 m		
H Longitud máquina – replegada			
- con una extensión	n/a		
- con doble extensión	n/a		
- con estabilizadores	4,88 m		
Longitud máquina – elevada			
- con una extensión	5,40 m		
- con doble extensión	6,57 m		
- « Super Deck »	7,38 m		
I Ancho máquina :			
- con neumáticos todo terreno	2,29 m		
- con neumáticos alta flotación	2,57 m		
J Distancia entre ejes	2,84 m		
K Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,36 m		

PRODUCTIVIDAD

Capacidad de elevación / (opción)	680 kg / (800 kg)		
Velocidad desplazamiento – replegada/elevada	8,0 km/h / 1,1 km/h		
Pendiente superable***	50 %		
Radio de giro – interior/exterior	2,16 m / 5,33 m		
Nivelación máx. estabilizadores	7° long/ 12° lateral		
Velocidad de elevación/descenso	55 / 49 sec		
Controles	Proporcionales		
Tracción	4x4		
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	30 x 84 cm		
Neumáticos todo terreno que no marcan	30 x 60 cm		
Neumáticos alta flotación	41 x 84 cm		

POTENCIA

Motor	Deutz Diesel F3L 2011 49 CV (36 kw), refrigerado por agua		
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L		
Radiador del aceite hidráulico	en estándar		

PESO****

CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	7 632 kg		
Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de plataforma.			
El modelo GS-5390 RT de base tiene además el peso de los estabilizadores.			
Estabilizadores	+ 875 kg	« Super Deck »	+ 195 kg
Doble extensión de plataforma	+ 134 kg	Neumáticos alta flotación rellenos de espuma	+ 258 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m
 ** Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

Características

PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN TAMAÑO, CON MAYOR PENDIENTE SUPERABLE, VELOCIDAD ELEVADA Y TRACCION EN LAS CUATROS RUEDAS.

PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 3,89 x 1,83 m
- Extensión de la plataforma delantera de 1,52 m
- Extensión de la plataforma trasera de 1,22 m – opción
- Extensión « Super Deck » de 7,38 m – opción
- Barandillas replegables
- Plataforma con dos entradas laterales equipadas de puertas abatibles y abertura completa

MOTOR

- Deutz Diesel 49 CV (36 kw)
- Radiador del circuito hidráulico
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas

NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma – estándar
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo – opción
- Neumáticos alta flotación rellenos de espuma – opción

ESPECIFICACIONES

GS™-5390 RT

- Altura de trabajo de 17,95 m
- Capacidad de elevación de 680 kg
- Estabilizadores hidráulico con nivelación automática
- 800 kg de capacidad de elevación – opción
- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo
- Neumáticos alta flotación rellenos de espuma
- Plataforma con doble extensión de 6,57 m de longitud (Ext. delantera 1,52 m/Ext. trasera 1,22 m)
- Plataforma « Super Deck » con doble extensión de 7,38 m de longitud (Estabilizadores obligatorios)
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (modelos GS-3390 RT y GS-4390 RT)
- Generador 3500 W
- Kit de arranque para condiciones adversas
- Protección del tubo de escape contra las chispas / Tubo catalítico con protección

Genie Europe

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Distribuido por